

SECTION 1: Identification**1.1. Product identifier**

Product form : Mixture
Name : PTG-4000
Formula : (0.00001 - 0.01 %) Hydrogen Sulfide, (0.0001 - 0.0999 %) Carbon Monoxide, (0.0001 - 1.05 %) Pentane, (0.0001 - 20.9 %) Oxygen in Nitrogen.

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture : Industrial use. Use as directed.
Recommended use and restrictions on use : Calibration / Reference

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Manufactured for: Industrial Scientific Corporation 1 Life Way Pittsburgh, PA 15205-7500 - USA USA Phone: 412-788-4353 1-800-DETECTS (338-3287) Fax: 412-788-8353 www.indsci.com	By: PortaGas(Praxair, Inc) 1202 E Sam Houston Pkwy S Pasadena, TX 77503	Canada: Praxair Canada Inc 1 City Centre Drive, Suite 1200 Mississauga, Ontario, L5B 1M2 1-888-257-5149
---	--	---

1.4. Emergency telephone number

Emergency number : Onsite Emergencies: 1-800-645-4633
CHEMTREC: USA 1-800-424-9300, International 001-703-527-3887 (Collect calls accepted, contract 17729)

SECTION 2: Hazard identification**2.1. Classification of the substance or mixture****GHS-US classification**

Compressed gas H280

2.2. Label elements**GHS-US labeling**

Hazard pictograms (GHS-US) :



GHS04

Signal word (GHS-US) : WARNING
Hazard statements (GHS-US) : H280 - CONTAINS GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED
Precautionary statements (GHS-US) : P403 - Use and store only outdoors or in a well-ventilated place
CGA-PG27 - Read and follow the Safety Data Sheet (SDS) before use
CGA-PG21 - Open valve slowly
CGA-PG12 - Do not open valve until connected to equipment prepared for use
CGA-PG11 - Never put cylinders into unventilated areas of passenger vehicles
CGA-PG10 - Use only with equipment rated for cylinder pressure
CGA-PG06 - Close valve after each use and when empty
CGA-PG05 - Use a back flow preventive device in the piping
CGA-PG02 - Protect from sunlight when ambient temperature exceeds 52°C (125°F)
CGA-MP01 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
Get medical advice/attention
P261 - Avoid breathing gas, vapors

2.3. Other hazards

No additional information available

2.4. Unknown acute toxicity (GHS US)

Not applicable.

PTG-4000

Safety Data Sheet

This SDS conforms to U.S. Code of Federal Regulations 29 CFR 1910.1200, Hazard Communication. Prepared in accordance with the SDS requirements of the WHMIS Controlled Products Regulation.

SECTION 2: Hazard identification

2.1. Classification of the substance or mixture

GHS-CA classification

Compressed gas H280

2.2. GHS Label elements, including precautionary statements

GHS-CA labelling

Hazard pictograms :



GHS04

Signal word : WARNING

Hazard statements : CONTAINS GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED

Precautionary statements : Use and store only outdoors or in a well-ventilated place
Read and follow the Safety Data Sheet (SDS) before use
Open valve slowly
Do not open valve until connected to equipment prepared for use
Never put cylinders into unventilated areas of passenger vehicles
Use only with equipment rated for cylinder pressure
Close valve after each use and when empty
Use a back flow preventive device in the piping
Protect from sunlight when ambient temperature exceeds 52°C (125°F)
IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Get medical advice/attention
Avoid breathing gas, vapors

2.3. Other hazards

2.4. Unknown acute toxicity (GHS-CA)

No data available

SECTION 3: Composition/Information on ingredients

3.1. Substance

Not applicable

3.2. Mixture

Name	Product identifier	%	Common Name (Synonyms)
Oxygen	(CAS No) 7727-37-9 (CAS No) 7782-44-7	78.2401 - 100 0.0001 - 20.9	Nitrogen gas / NITROGEN / Nitrogen, compressed Oxygen (dissolved) / Oxygen gas / Oxygen, compressed / Oxygen, dissolved
n-Pentane	(CAS No) 109-66-0	0.0001 - 1.05	n-Pentane / Normal pentane / PENTANE / Pentane, n-
Carbon monoxide	(CAS No) 630-08-0	0.0001 - 0.0999	Carbon monoxide, compressed / Compressed carbon monoxide / Carbon oxide (CO) / Carbon(II) oxide / Carbon oxide
Hydrogen sulfide	(CAS No) 7783-06-4	0.0001 - 0.01	Hydrogen sulfide (H2S) / Hydrogen sulphide / Sulfur hydride / Sulfureted hydrogen / Dihydrogen sulphide / Hydrogensulfide

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

First-aid measures after inhalation : Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, trained personnel should give oxygen. Call a physician.

First-aid measures after skin contact : Adverse effects not expected from this product.

PTG-4000

Safety Data Sheet

This SDS conforms to U.S. Code of Federal Regulations 29 CFR 1910.1200, Hazard Communication. Prepared in accordance with the SDS requirements of the WHMIS Controlled Products Regulation.

First-aid measures after eye contact : Immediately flush eyes thoroughly with water for at least 15 minutes. Hold the eyelids open and away from the eyeballs to ensure that all surfaces are flushed thoroughly. Contact an ophthalmologist immediately.

First-aid measures after ingestion : Ingestion is not considered a potential route of exposure.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Symptoms/injuries : Effects are due to lack of oxygen. Moderate concentrations may cause headache, drowsiness, dizziness, excitation, excess salivation, vomiting, and unconsciousness. Prolonged exposure to low concentrations of carbon monoxide can kill. Inhalation.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

None.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Suitable extinguishing media : Use extinguishing media appropriate for surrounding fire.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Fire hazard : Not flammable.

Explosion hazard : Heat may build pressure, rupturing closed containers, spreading fire and increasing risk of burns and injuries.

Reactivity : No reactivity hazard other than the effects described in sub-sections below.

5.3. Advice for firefighters

Firefighting instructions : Evacuate all personnel from the danger area. Use self-contained breathing apparatus (SCBA) and protective clothing. Immediately cool containers with water from maximum distance. Stop flow of gas if safe to do so, while continuing cooling water spray. Remove ignition sources if safe to do so. Remove containers from area of fire if safe to do so. On-site fire brigades must comply with OSHA 29 CFR 1910.156 and applicable standards under 29 CFR 1910 Subpart L—Fire Protection.

Special protective equipment for fire fighters : Standard protective clothing and equipment (Self Contained Breathing Apparatus) for fire fighters.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

6.1.1. For non-emergency personnel

Emergency procedures : Evacuate unnecessary personnel.

6.1.2. For emergency responders

Emergency procedures : Stop leak if safe to do so.

6.2. Environmental precautions

Prevent waste from contaminating the surrounding environment. Prevent soil and water pollution. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. Contact supplier for any special requirements.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

No additional information available

6.4. Reference to other sections

See also sections 8 and 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

PTG-4000

Safety Data Sheet

This SDS conforms to U.S. Code of Federal Regulations 29 CFR 1910.1200, Hazard Communication. Prepared in accordance with the SDS requirements of the WHMIS Controlled Products Regulation.

Precautions for safe handling : Wear leather safety gloves and safety shoes when handling cylinders. Protect cylinders from physical damage; do not drag, roll, slide or drop. While moving cylinder, always keep in place removable valve cover. Never attempt to lift a cylinder by its cap; the cap is intended solely to protect the valve. When moving cylinders, even for short distances, use a cart (trolley, hand truck, etc.) designed to transport cylinders. Never insert an object (e.g. wrench, screwdriver, pry bar) into cap openings; doing so may damage the valve and cause a leak. Use an adjustable strap wrench to remove over-tight or rusted caps. Slowly open the valve. If the valve is hard to open, discontinue use and contact your supplier. Close the container valve after each use; keep closed even when empty. Never apply flame or localized heat directly to any part of the container. High temperatures may damage the container and could cause the pressure relief device to fail prematurely, venting the container contents. For other precautions in using this product, see section 16.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Technical measures : Comply with applicable regulations.
Storage conditions : Store in a cool, well-ventilated place. Store and use with adequate ventilation. Store only where temperature will not exceed 125°F (52°C). Firmly secure containers upright to keep them from falling or being knocked over. Install valve protection cap, if provided, firmly in place by hand. Store full and empty containers separately. Use a first-in, first-out inventory system to prevent storing full containers for long periods

OTHER PRECAUTIONS FOR HANDLING, STORAGE, AND USE: When handling product under pressure, use piping and equipment adequately designed to withstand the pressures to be encountered. Never work on a pressurized system. Use a back flow preventive device in the piping. Gases can cause rapid suffocation because of oxygen deficiency; store and use with adequate ventilation. If a leak occurs, close the container valve and blow down the system in a safe and environmentally correct manner in compliance with all international, federal/national, state/provincial, and local laws; then repair the leak. Never place a container where it may become part of an electrical circuit.

7.3. Specific end use(s)

None.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

PTG-4000		
ACGIH	Not applicable	
OSHA	Not applicable	
Hydrogen sulfide (7783-06-4)		
ACGIH	ACGIH TLV-TWA (ppm)	1 ppm
ACGIH	ACGIH TLV-STEL (ppm)	5 ppm
OSHA	OSHA PEL (Ceiling) (ppm)	20 ppm
Carbon monoxide (630-08-0)		
ACGIH	ACGIH TLV-TWA (ppm)	25 ppm
OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	55 mg/m ³
OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	50 ppm
(7727-37-9)		
ACGIH	Not applicable	
OSHA	Not applicable	
Oxygen (7782-44-7)		
ACGIH	Not applicable	
OSHA	Not applicable	
n-Pentane (109-66-0)		
ACGIH	ACGIH TLV-TWA (ppm)	1000 ppm
OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	2950 mg/m ³

PRAXAIR and the Flowing Airstream design are trademarks or registered trademarks of Praxair Technology, Inc. in the United States and/or other countries.

PTG-4000

Safety Data Sheet

This SDS conforms to U.S. Code of Federal Regulations 29 CFR 1910.1200, Hazard Communication. Prepared in accordance with the SDS requirements of the WHMIS Controlled Products Regulation.

n-Pentane (109-66-0)		
OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	1000 ppm

Hydrogen sulfide (7783-06-4)		
ACGIH	ACGIH TLV-TWA (ppm)	1 ppm
ACGIH	ACGIH TLV-STEL (ppm)	5 ppm
OSHA	OSHA PEL (Ceiling) (ppm)	20 ppm
IDLH	US IDLH (ppm)	100 ppm
NIOSH	NIOSH REL (ceiling) (mg/m ³)	15 mg/m ³
NIOSH	NIOSH REL (ceiling) (ppm)	10 ppm

Alberta	OEL Ceiling (mg/m ³)	21 mg/m ³
Alberta	OEL Ceiling (ppm)	15 ppm
Alberta	OEL TWA (mg/m ³)	14 mg/m ³
Alberta	OEL TWA (ppm)	10 ppm
British Columbia	OEL Ceiling (ppm)	10 ppm
Manitoba	OEL STEL (ppm)	5 ppm
Manitoba	OEL TWA (ppm)	1 ppm
New Brunswick	OEL STEL (mg/m ³)	21 mg/m ³
New Brunswick	OEL STEL (ppm)	15 ppm
New Brunswick	OEL TWA (mg/m ³)	14 mg/m ³
New Brunswick	OEL TWA (ppm)	10 ppm
New Foundland & Labrador	OEL STEL (ppm)	5 ppm
New Foundland & Labrador	OEL TWA (ppm)	1 ppm
Nova Scotia	OEL STEL (ppm)	5 ppm
Nova Scotia	OEL TWA (ppm)	1 ppm
Nunavut	OEL Ceiling (mg/m ³)	28 mg/m ³
Nunavut	OEL Ceiling (ppm)	20 ppm
Nunavut	OEL STEL (mg/m ³)	21 mg/m ³
Nunavut	OEL STEL (ppm)	15 ppm
Nunavut	OEL TWA (mg/m ³)	14 mg/m ³
Nunavut	OEL TWA (ppm)	10 ppm
Northwest Territories	OEL STEL (ppm)	15 ppm
Northwest Territories	OEL TWA (ppm)	10 ppm
Ontario	OEL STEL (ppm)	15 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	10 ppm
Prince Edward Island	OEL STEL (ppm)	5 ppm
Prince Edward Island	OEL TWA (ppm)	1 ppm
Québec	VECD (mg/m ³)	21 mg/m ³
Québec	VECD (ppm)	15 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	14 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	10 ppm
Saskatchewan	OEL STEL (ppm)	15 ppm
Saskatchewan	OEL TWA (ppm)	10 ppm
Yukon	OEL STEL (mg/m ³)	27 mg/m ³
Yukon	OEL STEL (ppm)	15 ppm

PRAXAIR and the Flowing Airstream design are trademarks or registered trademarks of Praxair Technology, Inc. in the United States and/or other countries.

PTG-4000

Safety Data Sheet

This SDS conforms to U.S. Code of Federal Regulations 29 CFR 1910.1200, Hazard Communication. Prepared in accordance with the SDS requirements of the WHMIS Controlled Products Regulation.

Yukon	OEL TWA (mg/m ³)	15 mg/m ³
Yukon	OEL TWA (ppm)	10 ppm

Carbon monoxide (630-08-0)

ACGIH	ACGIH TLV-TWA (ppm)	25 ppm
OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	55 mg/m ³
OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	50 ppm
IDLH	US IDLH (ppm)	1200 ppm
NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	40 mg/m ³
NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	35 ppm
NIOSH	NIOSH REL (ceiling) (mg/m ³)	229 mg/m ³
NIOSH	NIOSH REL (ceiling) (ppm)	200 ppm

Alberta	OEL TWA (mg/m ³)	29 mg/m ³
Alberta	OEL TWA (ppm)	25 ppm
British Columbia	OEL STEL (ppm)	100 ppm
British Columbia	OEL TWA (ppm)	25 ppm
Manitoba	OEL TWA (ppm)	25 ppm
New Brunswick	OEL TWA (mg/m ³)	29 mg/m ³
New Brunswick	OEL TWA (ppm)	25 ppm
New Foundland & Labrador	OEL TWA (ppm)	25 ppm
Nova Scotia	OEL TWA (ppm)	25 ppm
Nunavut	OEL STEL (mg/m ³)	460 mg/m ³
Nunavut	OEL STEL (ppm)	190 ppm
Nunavut	OEL TWA (mg/m ³)	57 mg/m ³
Nunavut	OEL TWA (ppm)	25 ppm
Northwest Territories	OEL STEL (ppm)	190 ppm
Northwest Territories	OEL TWA (ppm)	25 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	25 ppm
Prince Edward Island	OEL TWA (ppm)	25 ppm
Québec	VECD (mg/m ³)	230 mg/m ³
Québec	VECD (ppm)	200 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	40 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	35 ppm
Saskatchewan	OEL STEL (ppm)	190 ppm
Saskatchewan	OEL TWA (ppm)	25 ppm
Yukon	OEL STEL (mg/m ³)	440 mg/m ³
Yukon	OEL STEL (ppm)	400 ppm
Yukon	OEL TWA (mg/m ³)	55 mg/m ³
Yukon	OEL TWA (ppm)	50 ppm

(7727-37-9)

n-Pentane (109-66-0)

ACGIH	ACGIH TLV-TWA (ppm)	1000 ppm
OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	2950 mg/m ³
OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	1000 ppm
IDLH	US IDLH (ppm)	1500 ppm (10% LEL)

PRAXAIR and the Flowing Airstream design are trademarks or registered trademarks of Praxair Technology, Inc. in the United States and/or other countries.

PTG-4000

Safety Data Sheet

This SDS conforms to U.S. Code of Federal Regulations 29 CFR 1910.1200, Hazard Communication. Prepared in accordance with the SDS requirements of the WHMIS Controlled Products Regulation.

n-Pentane (109-66-0)		
NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	350 mg/m ³
NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	120 ppm
NIOSH	NIOSH REL (ceiling) (mg/m ³)	1800 mg/m ³
NIOSH	NIOSH REL (ceiling) (ppm)	610 ppm

Alberta	OEL TWA (mg/m ³)	1770 mg/m ³
Alberta	OEL TWA (ppm)	600 ppm
British Columbia	OEL TWA (ppm)	600 ppm
Manitoba	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
New Brunswick	OEL STEL (mg/m ³)	2210 mg/m ³
New Brunswick	OEL STEL (ppm)	750 ppm
New Brunswick	OEL TWA (mg/m ³)	1770 mg/m ³
New Brunswick	OEL TWA (ppm)	600 ppm
New Foundland & Labrador	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Nova Scotia	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Nunavut	OEL STEL (mg/m ³)	2213 mg/m ³
Nunavut	OEL STEL (ppm)	750 ppm
Nunavut	OEL TWA (mg/m ³)	1771 mg/m ³
Nunavut	OEL TWA (ppm)	600 ppm
Northwest Territories	OEL STEL (ppm)	750 ppm
Northwest Territories	OEL TWA (ppm)	600 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	600 ppm
Prince Edward Island	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	350 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	120 ppm
Saskatchewan	OEL STEL (ppm)	750 ppm
Saskatchewan	OEL TWA (ppm)	600 ppm
Yukon	OEL STEL (mg/m ³)	2250 mg/m ³
Yukon	OEL STEL (ppm)	750 ppm
Yukon	OEL TWA (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Yukon	OEL TWA (ppm)	600 ppm

8.2. Exposure controls

Appropriate engineering controls : Provide adequate general and local exhaust ventilation. Ensure exposure is below occupational exposure limits (where available).

Personal protective equipment : Safety glasses. Gloves.



Eye protection : Wear safety glasses when handling cylinders; vapor-proof goggles and a face shield during cylinder changeout or whenever contact with product is possible. Select eye protection in accordance with OSHA 29 CFR 1910.133. Select in accordance with the current CSA standard Z94.3, "Industrial Eye and Face Protection", and any provincial regulations, local bylaws or guidelines.

PTG-4000

Safety Data Sheet

This SDS conforms to U.S. Code of Federal Regulations 29 CFR 1910.1200, Hazard Communication. Prepared in accordance with the SDS requirements of the WHMIS Controlled Products Regulation.

Skin and body protection	: Wear metatarsal shoes and work gloves for cylinder handling, and protective clothing where needed. Wear appropriate chemical gloves during cylinder changeout or wherever contact with product is possible. Select per OSHA 29 CFR 1910.132, 1910.136, and 1910.138. Safety shoes: Select in accordance with the current CSA standard Z195, "Protective Foot Wear", and any provincial regulations, local bylaws or guidelines.
Respiratory protection	: When workplace conditions warrant respirator use, follow a respiratory protection program that meets OSHA 29 CFR 1910.134, ANSI Z88.2, or MSHA 30 CFR 72.710 (where applicable). Use an air-supplied or air-purifying cartridge if the action level is exceeded. Ensure that the respirator has the appropriate protection factor for the exposure level. If cartridge type respirators are used, the cartridge must be appropriate for the chemical exposure. For emergencies or instances with unknown exposure levels, use a self-contained breathing apparatus (SCBA) Respiratory protection: Use respirable fume respirator or air supplied respirator when working in confined space or where local exhaust or ventilation does not keep exposure below TLV. Select in accordance with provincial regulations, local bylaws or guidelines. Selection should be based on the current CSA standard Z94.4, "Selection, Care, and Use of Respirators." Respirators should also be approved by NIOSH and MSHA. For emergencies or instances with unknown exposure levels, use a self-contained breathing apparatus (SCBA).
Thermal hazard protection	: Wear cold insulating gloves when transfilling or breaking transfer connections.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Physical state	: Gas
Color	: Colorless
Odor	: Rotten eggs
Odor threshold	: > 3 ppm Hydrogen Sulfide
pH	: Not applicable.
Relative evaporation rate (butyl acetate=1)	:
Relative evaporation rate (ether=1)	: Not applicable.
Melting point	: No data available
Freezing point	: No data available
Boiling point	: No data available
Flash point	: No data available
Relative evaporation rate (butyl acetate=1)	: No data available
Relative evaporation rate (ether=1)	: Not applicable.
Flammability (solid, gas)	: No data available
Explosion limits	: No data available
Explosive properties	: Not applicable.
Oxidizing properties	: None.
Vapor pressure	: Not applicable.
Relative density	: No data available
Relative vapor density at 20 °C	: No data available
Solubility	: Water: No data available
Log Pow	: Not applicable.
Log Kow	: Not applicable.
Auto-ignition temperature	: No data available
Decomposition temperature	: No data available
Viscosity	: No data available
Viscosity, kinematic	: Not applicable.
Viscosity, dynamic	: Not applicable.

9.2. Other information

Gas group	: Compressed gas
-----------	------------------

PTG-4000

Safety Data Sheet

This SDS conforms to U.S. Code of Federal Regulations 29 CFR 1910.1200, Hazard Communication. Prepared in accordance with the SDS requirements of the WHMIS Controlled Products Regulation.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

No reactivity hazard other than the effects described in sub-sections below.

10.2. Chemical stability

Stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions

None.

10.4. Conditions to avoid

None.

10.5. Incompatible materials

None.

10.6. Hazardous decomposition products

None.

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects

Likely routes of exposure : Inhalation
Acute toxicity : Not classified

Hydrogen sulfide (7783-06-4)	
LC50 inhalation rat (ppm)	356 ppm/4h
ATE US (gases)	356.000 ppmV/4h

Carbon monoxide (630-08-0)	
LC50 inhalation rat (ppm)	3760 ppm/1h
ATE US (gases)	1880.000 ppmV/4h

n-Pentane (109-66-0)	
LD50 oral rat	> 2000 mg/kg
LD50 dermal rabbit	3000 mg/kg
LC50 inhalation rat (mg/l)	364 g/m ³ (Exposure time: 4 h)
LC50 inhalation rat (ppm)	246702 ppm/1h
ATE US (dermal)	3000.000 mg/kg body weight
ATE US (gases)	123351.000 ppmV/4h
ATE US (vapors)	364.000 mg/l/4h
ATE US (dust, mist)	364.000 mg/l/4h

Skin corrosion/irritation : Not classified
pH: Not applicable.
Serious eye damage/irritation : Not classified
pH: Not applicable.
Respiratory or skin sensitization : Not classified
Germ cell mutagenicity : Not classified
Carcinogenicity : Not classified
Reproductive toxicity : Not classified
Specific target organ toxicity (single exposure) : Not classified

Specific target organ toxicity (repeated exposure) : Not classified

PTG-4000

Safety Data Sheet

This SDS conforms to U.S. Code of Federal Regulations 29 CFR 1910.1200, Hazard Communication. Prepared in accordance with the SDS requirements of the WHMIS Controlled Products Regulation.

Aspiration hazard : Not classified

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

Ecology - general : No known ecological damage caused by this product.

Hydrogen sulfide (7783-06-4)	
LC50 fish 1	0.0448 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [flow-through])
LC50 fish 2	0.016 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])

n-Pentane (109-66-0)	
LC50 fish 1	9.87 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss)
EC50 Daphnia 1	9.74 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
LC50 fish 2	11.59 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas)

12.2. Persistence and degradability

PTG-4000	
Persistence and degradability	No ecological damage caused by this product.
Hydrogen sulfide (7783-06-4)	
Persistence and degradability	Not applicable for inorganic gases.
(7727-37-9)	
Persistence and degradability	No ecological damage caused by this product.
Oxygen (7782-44-7)	
Persistence and degradability	No ecological damage caused by this product.

12.3. Bioaccumulative potential

PTG-4000	
Log Pow	Not applicable.
Log Kow	Not applicable.
Bioaccumulative potential	No ecological damage caused by this product.
Hydrogen sulfide (7783-06-4)	
BCF fish 1	(no bioaccumulation expected)
Log Pow	Not applicable.
Log Kow	Not applicable.
Bioaccumulative potential	No data available.
Carbon monoxide (630-08-0)	
Log Kow	Not applicable.
(7727-37-9)	
Log Pow	Not applicable.
Log Kow	Not applicable.
Bioaccumulative potential	No ecological damage caused by this product.
Oxygen (7782-44-7)	
Log Pow	Not applicable.
Log Kow	Not applicable.
Bioaccumulative potential	No ecological damage caused by this product.
n-Pentane (109-66-0)	
Log Pow	3.39

12.4. Mobility in soil

PTG-4000	
Mobility in soil	No data available.
Hydrogen sulfide (7783-06-4)	
Mobility in soil	No data available.

PRAXAIR and the Flowing Airstream design are trademarks or registered trademarks of Praxair Technology, Inc. in the United States and/or other countries.

PTG-4000

Safety Data Sheet

This SDS conforms to U.S. Code of Federal Regulations 29 CFR 1910.1200, Hazard Communication.
Prepared in accordance with the SDS requirements of the WHMIS Controlled Products Regulation.

Hydrogen sulfide (7783-06-4)	
Ecology - soil	Because of its high volatility, the product is unlikely to cause ground or water pollution.
Carbon monoxide (630-08-0)	
Mobility in soil	No data available.
(7727-37-9)	
Mobility in soil	No data available.
Ecology - soil	No ecological damage caused by this product.
Oxygen (7782-44-7)	
Mobility in soil	No data available.
Ecology - soil	No ecological damage caused by this product.

12.5. Other adverse effects

Effect on ozone layer : None
Effect on the global warming : No known effects from this product.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Waste disposal recommendations : Do not attempt to dispose of residual or unused quantities. Return container to supplier.

SECTION 14: Transport information

Department of Transportation (DOT)

In accordance with DOT

Transport document description : UN1956 Compressed gas, n.o.s., 2.2
UN-No.(DOT) : UN1956
Proper Shipping Name (DOT) : Compressed gas, n.o.s.
Class (DOT) : 2.2 - Class 2.2 - Non-flammable compressed gas 49 CFR 173.115
Hazard labels (DOT) : 2.2 - Non-flammable gas



DOT Packaging Non Bulk (49 CFR 173.xxx) : 302;305
DOT Packaging Bulk (49 CFR 173.xxx) : 314;315
DOT Symbols : G - Identifies proper shipping name (PSN) requiring the addition of technical name(s) in parentheses following the PSN
DOT Packaging Exceptions (49 CFR 173.xxx) : 306;307
DOT Quantity Limitations Passenger aircraft/rail (49 CFR 172.101 HMT, Column 9a) : 75 kg
DOT Quantity Limitations Cargo aircraft only (49 CFR 172.101 HMT, Column 9b) : 150 kg
DOT Vessel Stowage Location : A - The material may be stowed "on deck" or "under deck" on a cargo vessel and on a passenger vessel

Additional information

Emergency Response Guide (ERG) Number : 126
Other information : No supplementary information available.
Special transport precautions : Avoid transport on vehicles where the load space is not separated from the driver's compartment. Ensure vehicle driver is aware of the potential hazards of the load and knows what to do in the event of an accident or an emergency. Before transporting product containers:
- Ensure there is adequate ventilation. - Ensure that containers are firmly secured. - Ensure cylinder valve is closed and not leaking. - Ensure valve outlet cap nut or plug (where provided) is correctly fitted. - Ensure valve protection device (where provided) is correctly fitted.

PTG-4000

Safety Data Sheet

This SDS conforms to U.S. Code of Federal Regulations 29 CFR 1910.1200, Hazard Communication.
Prepared in accordance with the SDS requirements of the WHMIS Controlled Products Regulation.

In accordance with TDG

TDG

UN-No. (TDG) : UN1956
Proper Shipping Name (TDG) : Compressed Gas, n.o.s.
TDG Primary Hazard Classes : 2.2 - Class 2.2 - Non-Flammable, Non-Toxic Gas.
Explosive Limit and Limited Quantity Index : 0.125L
Passenger Carrying Road Vehicle or Passenger Carrying Railway Vehicle Index : 75 L

Transport by sea

UN-No. (IMDG) : 1956
Proper Shipping Name (IMDG) : COMPRESSED GAS, N.O.S.
Class (IMDG) : 2 - Gases
Limited quantities (IMDG) : 120ml
EmS-No. (1) : F-C
MFAG-No : 620
EmS-No. (2) : S-V

Air transport

UN-No. (IATA) : 1956
Proper Shipping Name (IATA) : Compressed gas, n.o.s.
Class (IATA) : 2
Instruction "cargo" (ICAO) : 200
Instruction "passenger" (ICAO) : 200
Instruction "passenger" - Limited quantities (ICAO) : FORBIDDEN
Civil Aeronautics Law : Gases under pressure/Gases nonflammable nontoxic under pressure

SECTION 15: Regulatory information

15.1. US Federal regulations

PTG-4000

Listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory
Subject to reporting requirements of United States SARA Section 313
Listed on the United States SARA Section 302

Hydrogen sulfide (7783-06-4)

Listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory
Listed on the United States SARA Section 302
Subject to reporting requirements of United States SARA Section 313

SARA Section 302 Threshold Planning Quantity (TPQ)	500 lb
--	--------

SARA Section 313 - Emission Reporting	1.0 %
---------------------------------------	-------

Carbon monoxide (630-08-0)

Listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory

(7727-37-9)

Listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory

Oxygen (7782-44-7)

Listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory

PTG-4000

Safety Data Sheet

This SDS conforms to U.S. Code of Federal Regulations 29 CFR 1910.1200, Hazard Communication.
Prepared in accordance with the SDS requirements of the WHMIS Controlled Products Regulation.

n-Pentane (109-66-0)	
Listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory	
EPA TSCA Regulatory Flag	T - T - indicates a substance that is the subject of a Section 4 test rule under TSCA

15.2. International regulations

CANADA

PTG-4000	
Listed on the Canadian DSL (Domestic Substances List)	
WHMIS Classification	Class A - Compressed Gas

Hydrogen sulfide (7783-06-4)	
Listed on the Canadian DSL (Domestic Substances List)	
WHMIS Classification	Class A - Compressed Gas Class B Division 1 - Flammable Gas Class D Division 1 Subdivision A - Very toxic material causing immediate and serious toxic effects Class D Division 2 Subdivision B - Toxic material causing other toxic effects

Carbon monoxide (630-08-0)	
Listed on the Canadian DSL (Domestic Substances List)	
WHMIS Classification	Class A - Compressed Gas Class B Division 1 - Flammable Gas Class D Division 1 Subdivision A - Very toxic material causing immediate and serious toxic effects Class D Division 2 Subdivision A - Very toxic material causing other toxic effects

(7727-37-9)	
Listed on the Canadian DSL (Domestic Substances List)	
WHMIS Classification	Class A - Compressed Gas

Oxygen (7782-44-7)	
Listed on the Canadian DSL (Domestic Substances List)	
WHMIS Classification	Class A - Compressed Gas Class C - Oxidizing Material

n-Pentane (109-66-0)	
Listed on the Canadian DSL (Domestic Substances List)	
WHMIS Classification	Class B Division 2 - Flammable Liquid

EU-Regulations

Hydrogen sulfide (7783-06-4)	
Listed on the EEC inventory EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)	

Carbon monoxide (630-08-0)	
Listed on the EEC inventory EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)	

(7727-37-9)	
Listed on the EEC inventory EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)	

Oxygen (7782-44-7)	
Listed on the EEC inventory EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)	

n-Pentane (109-66-0)	
Listed on the EEC inventory EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)	

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Flam. Gas 1 H220
Ox. Gas 1 H270
Compressed gas H280
Acute Tox. 3 (Inhalation:gas) H331

Classification according to Directive 67/548/EEC [DSD] or 1999/45/EC [DPD]

No additional information available

National regulations

PRAXAIR and the Flowing Airstream design are trademarks or registered trademarks of Praxair Technology, Inc. in the United States and/or other countries.

PTG-4000

Safety Data Sheet

This SDS conforms to U.S. Code of Federal Regulations 29 CFR 1910.1200, Hazard Communication. Prepared in accordance with the SDS requirements of the WHMIS Controlled Products Regulation.

Hydrogen sulfide (7783-06-4)

Listed on the AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)
Listed on IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)
Listed on the Japanese ENCS (Existing & New Chemical Substances) inventory
Listed on the Korean ECL (Existing Chemicals List)
Listed on NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals)
Listed on PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)
Listed on the Canadian IDL (Ingredient Disclosure List)
Listed on INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

Carbon monoxide (630-08-0)

Listed on the AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)
Listed on IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)
Listed on the Japanese ENCS (Existing & New Chemical Substances) inventory
Listed on the Korean ECL (Existing Chemicals List)
Listed on NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals)
Listed on PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)
Listed on the Canadian IDL (Ingredient Disclosure List)
Listed on INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

(7727-37-9)

Listed on the AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)
Listed on IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)
Listed on the Korean ECL (Existing Chemicals List)
Listed on NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals)
Listed on PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)
Listed on INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

Oxygen (7782-44-7)

Listed on the AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)
Listed on IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)
Listed on the Korean ECL (Existing Chemicals List)
Listed on NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals)
Listed on PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)
Listed on INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

n-Pentane (109-66-0)

Listed on the AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)
Listed on IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)
Listed on the Japanese ENCS (Existing & New Chemical Substances) inventory
Listed on the Korean ECL (Existing Chemicals List)
Listed on NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals)
Listed on PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)
Listed on the Canadian IDL (Ingredient Disclosure List)
Listed on INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)
Listed on CICR (Turkish Inventory and Control of Chemicals)

15.3. US State regulations

PTG-4000()

U.S. - California - Proposition 65 - Carcinogens List	No
U.S. - California - Proposition 65 - Developmental Toxicity	Yes
U.S. - California - Proposition 65 - Reproductive Toxicity - Female	No
U.S. - California - Proposition 65 - Reproductive Toxicity - Male	No

Carbon monoxide (630-08-0)

U.S. - California - Proposition 65 - Carcinogens List	U.S. - California - Proposition 65 - Developmental Toxicity	U.S. - California - Proposition 65 - Reproductive Toxicity - Female	U.S. - California - Proposition 65 - Reproductive Toxicity - Male	Non-significant risk level (NSRL)
No	Yes	No	No	

PTG-4000

Safety Data Sheet

This SDS conforms to U.S. Code of Federal Regulations 29 CFR 1910.1200, Hazard Communication.
Prepared in accordance with the SDS requirements of the WHMIS Controlled Products Regulation.

Hydrogen sulfide (7783-06-4)

U.S. - Massachusetts - Right To Know List
U.S. - New Jersey - Right to Know Hazardous Substance List
U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) - Environmental Hazard List
U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List

Carbon monoxide (630-08-0)

U.S. - Massachusetts - Right To Know List
U.S. - New Jersey - Right to Know Hazardous Substance List
U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) - Environmental Hazard List
U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List

(7727-37-9)

U.S. - Massachusetts - Right To Know List
U.S. - New Jersey - Right to Know Hazardous Substance List
U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List

Oxygen (7782-44-7)

U.S. - Massachusetts - Right To Know List
U.S. - New Jersey - Right to Know Hazardous Substance List
U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List

n-Pentane (109-66-0)

U.S. - Massachusetts - Right To Know List
U.S. - New Jersey - Right to Know Hazardous Substance List
U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List

SECTION 16: Other information

Revision date : 01/14/2016

PTG-4000

Safety Data Sheet

This SDS conforms to U.S. Code of Federal Regulations 29 CFR 1910.1200, Hazard Communication.
Prepared in accordance with the SDS requirements of the WHMIS Controlled Products Regulation.

Other information

: When you mix two or more chemicals, you can create additional, unexpected hazards. Obtain and evaluate the safety information for each component before you produce the mixture. Consult an industrial hygienist or other trained person when you evaluate the end product. Before using any plastics, confirm their compatibility with this product

Praxair asks users of this product to study this SDS and become aware of the product hazards and safety information. To promote safe use of this product, a user should (1) notify employees, agents, and contractors of the information in this SDS and of any other known product hazards and safety information, (2) furnish this information to each purchaser of the product, and (3) ask each purchaser to notify its employees and customers of the product hazards and safety information

The opinions expressed herein are those of qualified experts within Praxair, Inc. We believe that the information contained herein is current as of the date of this Safety Data Sheet. Since the use of this information and the conditions of use are not within the control of Praxair, Inc, it is the user's obligation to determine the conditions of safe use of the product

Praxair SDSs are furnished on sale or delivery by Praxair or the independent distributors and suppliers who package and sell our products. To obtain current SDSs for these products, contact your Praxair sales representative, local distributor, or supplier, or download from www.praxair.com. If you have questions regarding Praxair SDSs, would like the document number and date of the latest SDS, or would like the names of the Praxair suppliers in your area, phone or write the Praxair Call Center (Phone: 1-800-PRAXAIR/1-800-772-9247; Address: Praxair Call Center, Praxair, Inc, P.O. Box 44, Tonawanda, NY 14151-0044)

PRAXAIR and the Flowing Airstream design are trademarks or registered trademarks of Praxair Technology, Inc. in the United States and/or other countries

The opinions expressed herein are those of qualified experts within Praxair Canada Inc. We believe that the information contained herein is current as of the date of this Safety Data Sheet. Since the use of this information and the conditions of use are not within the control of Praxair Canada Inc, it is the user's obligation to determine the conditions of safe use of the product. Praxair Canada Inc, SDSs are furnished on sale or delivery by Praxair Canada Inc, or the independent distributors and suppliers who package and sell our products. To obtain current SDSs for these products, contact your Praxair sales representative, local distributor, or supplier, or download from www.praxair.ca. If you have questions regarding Praxair SDSs, would like the document number and date of the latest SDS, or would like the names of the Praxair suppliers in your area, phone or write Praxair Canada Inc, (Phone: 1-888-257-5149; Address: Praxair Canada Inc, 1 City Centre Drive, Suite 1200, Mississauga, Ontario, L5B 1M2).

SDS US_and_Canada

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product.

ISC Part Numbers: 1810-2187, 1810-2343, 1810-3366, 1810-3937, 1810-5403, 1810-9077, 1810-9155, 1810-9157, 1810-9159, 1810-9181, 1810-9191, 1810-9194, 1810-9332, 1810-9344, 1810-9553

SECTION 1: Identification**1.1. Identificateur de produit**

Forme du produit	: Mélange
Nom	: PTG-4000
Formule brute	: (0.00001 - 0.01 %) Hydrogen Sulfide, (0.0001 - 0.0999 %) Carbon Monoxide, (0.0001 - 1.05 %) Pentane, (0.0001 - 20.9 %) Oxygen in Nitrogen.

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/mélange	: Utilisation industrielle. Use as directed.
Usage recommandé et restrictions d'utilisation	: Calibration / Reference

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Manufactured for:	By:	Canada:
Industrial Scientific Corporation	PortaGas(Praxair, Inc)	Praxair Canada Inc
1 Life Way	1202 E Sam Houston Pkwy S	1 City Centre Drive, Suite 1200
Pittsburgh, PA 15205-7500 - USA	Pasadena, TX 77503	Mississauga, Ontario, L5B 1M2
USA Phone: 412-788-4353		1-888-257-5149
1-800-DETECTS (338-3287)		
Fax: 412-788-8353		
www.indsci.com		

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence	: Onsite Emergencies: 1-800-645-4633 CHEMTREC: USA 1-800-424-9300, International 001-703-527-3887 (Collect calls accepted, contract 17729)
------------------	---

SECTION 2: Identification des dangers**2.1. Classification de la substance ou du mélange****Classification SGH-US**

Compressed gas H280

2.2. Éléments d'étiquetage**Étiquetage GHS-US**

Pictogrammes de danger (GHS-US) :



GHS04

Mot-indicateur (GHS-US)	: ATTENTION
Mentions de danger (GHS-US)	: H280 - CONTIENT UN GAZ SOUS PRESSION; PEUT EXPLOSER SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR
Conseils de prudence (GHS-US)	: P403 - Stocker dans un endroit bien ventilé CGA-PG27 - Lire et suivre la fiche technique santé-sécurité (FTSS) avant toute utilisation CGA-PG21 - Ouvrir le robinet lentement CGA-PG12 - Ne pas ouvrir le robinet tant et aussi longtemps qu'il n'est pas connecté au matériel prêt à l'utilisation CGA-PG11 - Ne jamais mettre les bouteilles dans des endroits non aérés où des véhicules circulent CGA-PG10 - Utiliser uniquement avec du matériel prévu pour la pression de la bouteille CGA-PG06 - Fermer le robinet après chaque utilisation et lorsque la bouteille de gaz est vide CGA-PG05 - Installer un antirefouleur dans les tuyaux CGA-PG02 - Protéger du rayonnement solaire CGA-MP01 - EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin P261 - Avoid breathing gaz, vapeurs

PTG-4000

Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Été établi conformément aux exigences relatives aux Fiches de Données de Sécurité pour les produits contrôlés du SIMDUT.

2.3. Autres dangers

Pas de données supplémentaires.

2.4. Unknown acute toxicity (GHS US)

Non applicable.

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (GHS-CA)

Gaz comprimés H280

2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris conseils de prudence

Étiquetage GHS-CA

Pictogrammes de danger :



GHS04

Mot-indicateur : ATTENTION

Mentions de danger : CONTIENT UN GAZ SOUS PRESSION; PEUT EXPLOSER SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR

Conseils de prudence : Stocker dans un endroit bien ventilé
Lire et suivre la fiche technique santé-sécurité (FTSS) avant toute utilisation
Ouvrir le robinet lentement
Ne pas ouvrir le robinet tant et aussi longtemps qu'il n'est pas connecté au matériel prêt à l'utilisation
Ne jamais mettre les bouteilles dans des endroits non aérés où des véhicules circulent
Utiliser uniquement avec du matériel prévu pour la pression de la bouteille
Fermer le robinet après chaque utilisation et lorsque la bouteille de gaz est vide
Installer un antirefouleur dans les tuyaux
Protéger du rayonnement solaire
EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin
Avoid breathing gaz, vapeurs

2.3. Autres dangers

2.4. Toxicité aiguë inconnue (GHS-CA)

Aucune donnée disponible

SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients

3.1. Substance

Sans objet

3.2. Mélange

PTG-4000

Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Été établi conformément aux exigences relatives aux Fiches de Données de Sécurité pour les produits contrôlés du SIMDUT.

Nom	Identificateur de produit	%	Nom commun (synonymes)
	(N° CAS) 7727-37-9	78.2401 - 100	Nitrogen gas / NITROGEN / Nitrogen, compressed
Oxygène	(N° CAS) 7782-44-7	0.0001 - 20.9	Oxygen (dissolved) / Oxygen gas / Oxygen, compressed / Oxygen, dissolved
n-Pentane	(N° CAS) 109-66-0	0.0001 - 1.05	n-Pentane / Normal pentane / PENTANE / Pentane, n-
Monoxyde de carbone	(N° CAS) 630-08-0	0.0001 - 0.0999	Carbon monoxide, compressed / Compressed carbon monoxide / Carbon oxide (CO) / Carbon(II) oxide / Carbon oxide
Hydrogène sulfuré	(N° CAS) 7783-06-4	0.0001 - 0.01	Hydrogen sulfide (H2S) / Hydrogen sulphide / Sulfur hydride / Sulfureted hydrogen / Dihydrogen sulphide / Hydrogensulfide

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

- Premiers soins après inhalation : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, le personnel qualifié peut administrer de l'oxygène. Appeler un médecin.
- Premiers soins après contact avec la peau : Pas d'effets néfastes attendus avec ce produit.
- Premiers soins après contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Tenir les paupières ouvertes et loin des yeux afin d'assurer que toutes les surfaces sont rincées à fond.
- Premiers soins après ingestion : L'ingestion n'est pas considérée comme un mode d'exposition possible.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Symptômes/lésions : Les effets sont dus à un manque d'oxygène. Des concentrations modérées peuvent causer des maux de tête, somnolence, vertiges, excitation, salivation excessive, des vomissements et une perte de conscience. Une exposition prolongée à des concentrations faibles de monoxyde de carbone peut tuer. Inhalation.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucun(e).

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

- Moyens d'extinction appropriés : Use extinguishing media appropriate for surrounding fire.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- Risque d'incendie : Non inflammable.
- Danger d'explosion : La chaleur peut provoquer une pressurisation et l'éclatement des conteneurs clos, propageant le feu et augmentant le risque de brûlures/blessures.
- Réactivité : Pas de danger de réactivité autres que les effets décrits dans les sections ci-dessous.

5.3. Conseils aux pompiers

- Instructions de lutte contre l'incendie : Évacuer tout le personnel de la zone de danger. Utiliser un appareil respiratoire autonome (ARA) et des vêtements de protection. Refroidir immédiatement les contenants avec de l'eau à une distance maximale. Arrêter l'écoulement de gaz si sécuritaire de le faire, tout en continuant de pulvériser de l'eau. Éliminer les sources d'ignition si sécuritaire de le faire. Enlever conteneurs de la zone d'incendie si sécuritaire de le faire.
- Équipements de protection spéciaux pour pompiers : Vêtement d protection et équipement de respiration autonome pour les pompiers.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

6.1.1. Pour les non-secouristes

- Procédures d'urgence : Eloigner le personnel superflu.

6.1.2. Pour les secouristes

- Procédures d'urgence : Stopper la fuite, s'il est sécuritaire de le faire.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher les résidus de contaminer les environs.

PTG-4000

Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Été établi conformément aux exigences relatives aux Fiches de Données de Sécurité pour les produits contrôlés du SIMDUT.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pas de données supplémentaires.

6.4. Référence à d'autres sections

Voir aussi les sections 8 et 13.

SECTION 7: Manutention et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Ne jamais soulever une bouteille par son capuchon; le capuchon est conçu uniquement pour protéger le robinet. Ne jamais insérer un objet (par exemple, une clé, un tournevis, un levier) dans les ouvertures du capuchon; cela pourrait endommager le robinet et provoquer une fuite. Utiliser une clé à courroie pour enlever les capuchons trop serrés ou rouillés. Ouvrir lentement la vanne. Si le robinet est difficile à ouvrir, arrêter l'utilisation et contacter votre fournisseur. Fermer le robinet du récipient après chaque utilisation; garder le robinet fermé même quand il est vide. Ne jamais appliquer une flamme ou de la chaleur localisée directement à une partie du récipient. Les températures élevées peuvent endommager le conteneur et pourraient causer le de décharge de pression à une défaillance prématurée, du contenu du récipient. Pour les autres précautions dans l'utilisation de ce produit, voir la section 16.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques : Se conformer aux réglementations en vigueur.
Conditions de stockage : Entreposer et utiliser avec une ventilation adéquate. Stockage où la température ne dépasse pas 125 ° F (52 ° C). attacher les réservoirs verticale en les empêchant de tomber ou d'être renversées. Installez un capuchon de protection sur la vannes, si elle est fournie, bien en place à la main. Entreposer les réservoirs pleins et vides séparément. Utilisez un premier entré, premier sorti système d'inventaire pour empêcher l'entreposage de réservoirs pleins pendant de longues périodes

AUTRES PRÉCAUTIONS POUR LA MANUTENTION, STOCKAGE ET UTILISATION:

Lorsque le produit manipulé sous pression, utilisent équipement et les tuyaux conçus pour supporter les pressions rencontrées. Ne jamais travailler sur un système sous pression. Utilisez un dispositif d'anti-retour dans du la tuyauterie. Les gaz peuvent causer une suffocation rapide en raison d'un manque d'oxygène; stocker et utiliser avec une ventilation adéquate. Si une fuite se produit, fermez le robinet du réservoir et purger le système d'une manière sûre et écologiquement correct en conformité avec toutes les lois internationales, fédérales / nationales, étatiques / provinciales et locales; réparer ensuite la fuite. Ne placez jamais un réservoir où il peut faire partie d'un circuit électrique.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucun(e).

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

PTG-4000		
ACGIH	Sans objet	
OSHA	Sans objet	
Hydrogène sulfuré (7783-06-4)		
ACGIH	MPT ACGIH (ppm)	1 ppm
ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	5 ppm
OSHA	OSHA PEL (Ceiling) (ppm)	20 ppm
Monoxyde de carbone (630-08-0)		
ACGIH	MPT ACGIH (ppm)	25 ppm
OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	55 mg/m ³
OSHA	PEL OSHA (TWA) (ppm)	50 ppm
(7727-37-9)		
ACGIH	Sans objet	

Praxair et le Jet d'air flottant sont des marques commerciales ou des marques déposées de Praxair Technology, Inc. aux États-Unis et / ou d'autres pays.

PTG-4000

Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Été établi conformément aux exigences relatives aux Fiches de Données de Sécurité pour les produits contrôlés du SIMDUT.

(7727-37-9)	
OSHA	Sans objet

Oxygène (7782-44-7)	
ACGIH	Sans objet
OSHA	Sans objet

n-Pentane (109-66-0)		
ACGIH	MPT ACGIH (ppm)	1000 ppm
OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	2950 mg/m ³
OSHA	PEL OSHA (TWA) (ppm)	1000 ppm

Hydrogène sulfuré (7783-06-4)		
ACGIH	MPT ACGIH (ppm)	1 ppm
ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	5 ppm
OSHA	OSHA PEL (Ceiling) (ppm)	20 ppm
IDLH	US IDLH (ppm)	100 ppm
NIOSH	NIOSH REL (ceiling) (mg/m ³)	15 mg/m ³
NIOSH	NIOSH REL (ceiling) (ppm)	10 ppm

Alberta	OEL Ceiling (mg/m ³)	21 mg/m ³
Alberta	OEL Ceiling (ppm)	15 ppm
Alberta	Limite d'exposition professionnelle (mg/m ³)	14 mg/m ³
Alberta	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	10 ppm
Colombie-Britannique	OEL Ceiling (ppm)	10 ppm
Manitoba	OEL STEL (ppm)	5 ppm
Manitoba	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	1 ppm
Nouveau-Brunswick	OEL STEL (mg/m ³)	21 mg/m ³
Nouveau-Brunswick	OEL STEL (ppm)	15 ppm
Nouveau-Brunswick	Limite d'exposition professionnelle (mg/m ³)	14 mg/m ³
Nouveau-Brunswick	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	10 ppm
Terre-Neuve-et-Labrador	OEL STEL (ppm)	5 ppm
Terre-Neuve-et-Labrador	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	1 ppm
Nouvelle-Écosse	OEL STEL (ppm)	5 ppm
Nouvelle-Écosse	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	1 ppm
Nunavut	OEL Ceiling (mg/m ³)	28 mg/m ³
Nunavut	OEL Ceiling (ppm)	20 ppm
Nunavut	OEL STEL (mg/m ³)	21 mg/m ³
Nunavut	OEL STEL (ppm)	15 ppm
Nunavut	Limite d'exposition professionnelle (mg/m ³)	14 mg/m ³
Nunavut	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	10 ppm
Territoires du Nord-Ouest	OEL STEL (ppm)	15 ppm
Territoires du Nord-Ouest	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	10 ppm
Ontario	OEL STEL (ppm)	15 ppm
Ontario	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	10 ppm
Île-du-Prince-Édouard	OEL STEL (ppm)	5 ppm

Praxair et le Jet d'air flottant sont des marques commerciales ou des marques déposées de Praxair Technology, Inc. aux États-Unis et / ou d'autres pays.

PTG-4000

Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Été établi conformément aux exigences relatives aux Fiches de Données de Sécurité pour les produits contrôlés du SIMDUT.

Île-du-Prince-Édouard	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	1 ppm
Québec	VECD (mg/m ³)	21 mg/m ³
Québec	VECD (ppm)	15 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	14 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	10 ppm
Saskatchewan	OEL STEL (ppm)	15 ppm
Saskatchewan	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	10 ppm
Yukon	OEL STEL (mg/m ³)	27 mg/m ³
Yukon	OEL STEL (ppm)	15 ppm
Yukon	Limite d'exposition professionnelle (mg/m ³)	15 mg/m ³
Yukon	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	10 ppm

Monoxyde de carbone (630-08-0)

ACGIH	MPT ACGIH (ppm)	25 ppm
OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	55 mg/m ³
OSHA	PEL OSHA (TWA) (ppm)	50 ppm
IDLH	US IDLH (ppm)	1200 ppm
NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	40 mg/m ³
NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	35 ppm
NIOSH	NIOSH REL (ceiling) (mg/m ³)	229 mg/m ³
NIOSH	NIOSH REL (ceiling) (ppm)	200 ppm

Alberta	Limite d'exposition professionnelle (mg/m ³)	29 mg/m ³
Alberta	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	25 ppm
Colombie-Britannique	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Colombie-Britannique	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	25 ppm
Manitoba	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	25 ppm
Nouveau-Brunswick	Limite d'exposition professionnelle (mg/m ³)	29 mg/m ³
Nouveau-Brunswick	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	25 ppm
Terre-Neuve-et-Labrador	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	25 ppm
Nouvelle-Écosse	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	25 ppm
Nunavut	OEL STEL (mg/m ³)	460 mg/m ³
Nunavut	OEL STEL (ppm)	190 ppm
Nunavut	Limite d'exposition professionnelle (mg/m ³)	57 mg/m ³
Nunavut	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	25 ppm
Territoires du Nord-Ouest	OEL STEL (ppm)	190 ppm
Territoires du Nord-Ouest	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	25 ppm
Ontario	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	25 ppm
Île-du-Prince-Édouard	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	25 ppm
Québec	VECD (mg/m ³)	230 mg/m ³
Québec	VECD (ppm)	200 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	40 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	35 ppm
Saskatchewan	OEL STEL (ppm)	190 ppm
Saskatchewan	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	25 ppm
Yukon	OEL STEL (mg/m ³)	440 mg/m ³
Yukon	OEL STEL (ppm)	400 ppm
Yukon	Limite d'exposition professionnelle (mg/m ³)	55 mg/m ³

Praxair et le Jet d'air flottant sont des marques commerciales ou des marques déposées de Praxair Technology, Inc. aux États-Unis et / ou d'autres pays.

PTG-4000

Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Été établi conformément aux exigences relatives aux Fiches de Données de Sécurité pour les produits contrôlés du SIMDUT.

Yukon	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	50 ppm
(7727-37-9)		

n-Pentane (109-66-0)		
ACGIH	MPT ACGIH (ppm)	1000 ppm
OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	2950 mg/m ³
OSHA	PEL OSHA (TWA) (ppm)	1000 ppm
IDLH	US IDLH (ppm)	1500 ppm (10% LEL)
NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	350 mg/m ³
NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	120 ppm
NIOSH	NIOSH REL (ceiling) (mg/m ³)	1800 mg/m ³
NIOSH	NIOSH REL (ceiling) (ppm)	610 ppm

Alberta	Limite d'exposition professionnelle (mg/m ³)	1770 mg/m ³
Alberta	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	600 ppm
Colombie-Britannique	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	600 ppm
Manitoba	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	1000 ppm
Nouveau-Brunswick	OEL STEL (mg/m ³)	2210 mg/m ³
Nouveau-Brunswick	OEL STEL (ppm)	750 ppm
Nouveau-Brunswick	Limite d'exposition professionnelle (mg/m ³)	1770 mg/m ³
Nouveau-Brunswick	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	600 ppm
Terre-Neuve-et-Labrador	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	1000 ppm
Nouvelle-Écosse	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	1000 ppm
Nunavut	OEL STEL (mg/m ³)	2213 mg/m ³
Nunavut	OEL STEL (ppm)	750 ppm
Nunavut	Limite d'exposition professionnelle (mg/m ³)	1771 mg/m ³
Nunavut	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	600 ppm
Territoires du Nord-Ouest	OEL STEL (ppm)	750 ppm
Territoires du Nord-Ouest	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	600 ppm
Ontario	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	600 ppm
Île-du-Prince-Édouard	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	1000 ppm
Québec	VEMP (mg/m ³)	350 mg/m ³
Québec	VEMP (ppm)	120 ppm
Saskatchewan	OEL STEL (ppm)	750 ppm
Saskatchewan	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	600 ppm
Yukon	OEL STEL (mg/m ³)	2250 mg/m ³
Yukon	OEL STEL (ppm)	750 ppm
Yukon	Limite d'exposition professionnelle (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Yukon	Limite d'exposition professionnelle TWA (ppm)	600 ppm

8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés

: Prévoir une extraction locale et générale adéquate. S'assurer que les limites d'exposition ne sont pas dépassées.

PTG-4000

Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Été établi conformément aux exigences relatives aux Fiches de Données de Sécurité pour les produits contrôlés du SIMDUT.

Équipement de protection individuelle : Lunettes de sécurité. Des gants.



Protection oculaire : Porter des lunettes de sécurité lors de la manipulation des cylindres; des lunettes étanches à la vapeur un écran facial pendant le remplacement des de cylindre ou chaque fois que le contact avec le produit est possible. Choisir en conformité avec la norme CSA Z94.3, courante «Protecteurs oculaires et faciaux pour l'industrie », et les directives et règlements provinciaux. Choisir en conformité avec la norme CSA Z94.3 courante, «Protecteurs oculaires et faciaux pour l'industrie», et tous les règlements provinciaux.

Protection de la peau et du corps : Porter des chaussures avec support métatarsien, des gants de travail pour la manutention des bouteilles et des vêtements de protection en cas de besoin Porter des gants chimiques appropriés pendant le remplacement des cylindres où quand le contact avec le produit est possible. Choisir en conformité avec la norme courante Z195 de la CSA, « Chaussures de protection », et avec les directives et règlements locaux ou provinciaux en vigueur. Chaussures de sécurité: Choisir en conformité avec la norme courante Z195 de la CSA, « Chaussures de protection », et avec les directives et règlements locaux ou provinciaux en vigueur.

Protection des voies respiratoires : Lorsque les conditions de travail exigent l'utilisation d'un respirateur, suivre un programme de protection respiratoire qui conforme à la norme CSA Z94.4 courante, «Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires». Respirateurs doit également être approuvé par le NIOSH et MSHA. L'utilisation d'une cartouche d'air fourni ou de purification d'air si le niveau d'intervention est dépassé. Assurez-vous que le respirateur a le facteur de protection approprié pour le niveau d'exposition. Si des respirateurs de type de cartouche sont utilisés, la cartouche doit être approprié pour l'exposition aux produits chimiques. Cas d'urgence ou d'exposition à des niveaux inconnus, utiliser un appareil respiratoire autonome (ARA)

Protection respiratoire : Porter un appareil respiratoire conçu expressément pour les fumées de soudage ou un respirateur à adduction d'air pour les travaux dans des espaces clos ou dans des endroits où le système de ventilation ou l'aération ne sont pas suffisants pour garder le taux d'exposition sous le seuil admissible d'exposition. Le choisir en conformité avec la réglementation provinciale, les règlements municipaux ou des lignes directrices en la matière. Le choix doit être basé sur la norme courante Z94.4 de la CSA, « **Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire** ». Les appareils respiratoires doivent être approuvés par le NIOSH et la MSHA. En cas d'urgence ou de niveaux d'exposition inconnus, utiliser un appareil respiratoire autonome (ARA).

Protection contre les dangers thermiques : Porter des gants isolant du froid lors d'opérations de transvasement ou de déconnexion de lignes de transfert.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	: Gaz
Couleur	: Incolore
Odeur	: Oeufs pourris
Seuil olfactif	: > 3 ppm Hydrogen Sulfide
pH	: Non applicable.
Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1)	:
Vitesse d'évaporation relative (éther=1)	: Non applicable.
Point de fusion	: Aucune donnée disponible
Point de congélation	: Aucune donnée disponible
Point d'ébullition	: Aucune donnée disponible
Point d'éclair	: Aucune donnée disponible
Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1)	: Aucune donnée disponible
Vitesse d'évaporation relative (éther=1)	: Non applicable.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Aucune donnée disponible
Limites d'explosivité	: Aucune donnée disponible
Propriétés explosives	: Non applicable.

PTG-4000

Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Été établi conformément aux exigences relatives aux Fiches de Données de Sécurité pour les produits contrôlés du SIMDUT.

Propriétés comburantes	: Aucun(e).
Pression de la vapeur	: Non applicable.
Densité relative	: Aucune donnée disponible
Densité relative de la vapeur à 20 °C	: Aucune donnée disponible
Solubilité	: Eau: Aucune donnée disponible
Log Pow	: Non applicable.
Log Kow	: Non applicable.
Température d'auto-inflammation	: Aucune donnée disponible
Température de décomposition	: Aucune donnée disponible
Viscosité	: Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique	: Non applicable.
Viscosité, dynamique	: Non applicable.

9.2. Autres informations

Groupe de gaz : Gaz comprimé

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de danger de réactivité autres que les effets décrits dans les sections ci-dessous.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucun(e).

10.4. Conditions à éviter

Aucun(e).

10.5. Matières incompatibles

Aucun(e).

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun(e).

SECTION 11: Données toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Voies d'exposition possibles : Inhalation
Toxicité aiguë : non classé

Hydrogène sulfuré (7783-06-4)	
CL50 inhalation rat (ppm)	356 ppm/4h
ATE US (gaz)	356.000 ppmV/4h
Monoxyde de carbone (630-08-0)	
CL50 inhalation rat (ppm)	3760 ppm/1h
ATE US (gaz)	1880.000 ppmV/4h
n-Pentane (109-66-0)	
DL50 orale rat	> 2000 mg/kg
DL50 cutanée lapin	3000 mg/kg
CL50 inhalation rat (mg/l)	364 g/m ³ (Exposure time: 4 h)
CL50 inhalation rat (ppm)	246702 ppm/1h
ATE US (voie cutanée)	3000.000 mg/kg de poids corporel
ATE US (gaz)	123351.000 ppmV/4h
ATE US (vapeurs)	364.000 mg/l/4h
ATE US (poussières, brouillard)	364.000 mg/l/4h

PTG-4000

Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Été établi conformément aux exigences relatives aux Fiches de Données de Sécurité pour les produits contrôlés du SIMDUT.

Corrosion cutanée/irritation cutanée	: non classé pH: Non applicable.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	: non classé pH: Non applicable.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée	: non classé
Mutagénicité sur les cellules germinales	: non classé
Cancérogénicité	: non classé
Toxicité pour la reproduction	: non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)	: non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) : non classé

Danger par aspiration : non classé

SECTION 12: Données écologiques

12.1. Toxicité

Écologie - général : Pas d'effet écologique connu causé par ce produit.

Hydrogène sulfuré (7783-06-4)

CL50 poisson 1	0.0448 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [flow-through])
CL50 poissons 2	0.016 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])

n-Pentane (109-66-0)

CL50 poisson 1	9.87 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss)
CE50 Daphnie 1	9.74 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
CL50 poissons 2	11.59 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas)

12.2. Persistance et dégradabilité

PTG-4000

Persistance et dégradabilité : Ce produit est sans risque pour l'écologie.

Hydrogène sulfuré (7783-06-4)

Persistance et dégradabilité : Non applicable aux gaz non organiques.

(7727-37-9)

Persistance et dégradabilité : Ce produit est sans risque pour l'écologie.

Oxygène (7782-44-7)

Persistance et dégradabilité : Ce produit est sans risque pour l'écologie.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

PTG-4000

Log Pow	Non applicable.
Log Kow	Non applicable.
Potentiel de bioaccumulation	Ce produit est sans risque pour l'écologie.

Hydrogène sulfuré (7783-06-4)

BCF poissons 1	(no bioaccumulation expected)
Log Pow	Non applicable.
Log Kow	Non applicable.
Potentiel de bioaccumulation	Aucune donnée disponible.

PTG-4000

Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Été établi conformément aux exigences relatives aux Fiches de Données de Sécurité pour les produits contrôlés du SIMDUT.

Monoxyde de carbone (630-08-0)	
Log Kow	Non applicable.
(7727-37-9)	
Log Pow	Non applicable.
Log Kow	Non applicable.
Potentiel de bioaccumulation	Ce produit est sans risque pour l'écologie.
Oxygène (7782-44-7)	
Log Pow	Non applicable.
Log Kow	Non applicable.
Potentiel de bioaccumulation	Ce produit est sans risque pour l'écologie.
n-Pentane (109-66-0)	
Log Pow	3.39

12.4. Mobilité dans le sol

PTG-4000	
Mobilité dans le sol	Aucune donnée disponible.
Hydrogène sulfuré (7783-06-4)	
Mobilité dans le sol	Aucune donnée disponible.
Écologie - sol	Dû à sa grande volatilité, la pollution des sols ou eaux par ce produit est improbable.
Monoxyde de carbone (630-08-0)	
Mobilité dans le sol	Aucune donnée disponible.
(7727-37-9)	
Mobilité dans le sol	Aucune donnée disponible.
Écologie - sol	Ce produit est sans risque pour l'écologie.
Oxygène (7782-44-7)	
Mobilité dans le sol	Aucune donnée disponible.
Écologie - sol	Ce produit est sans risque pour l'écologie.

12.5. Autres effets néfastes

Effet sur la couche d'ozone : Aucun(e)
Effet sur le réchauffement planétaire : No known effects from this product.

SECTION 13: Données sur l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations de traitement des déchets : Ne pas tenter d'éliminer les quantités résiduelles ou non utilisées. Retournez le récipient au fournisseur de gaz.

SECTION 14: Informations relatives au transport

Department of Transportation (DOT)

Conformément aux exigences du DOT

Description document de transport : UN1956 Compressed gas, n.o.s., 2.2
N° ONU (DOT) : UN1956
Nom officiel d'expédition (DOT) : Compressed gas, n.o.s.
Classe (DOT) : 2.2 - Class 2.2 - Non-flammable compressed gas 49 CFR 173.115
Étiquettes de danger (DOT) : 2.2 - Non-flammable gas



DOT Packaging Non Bulk (49 CFR 173.xxx) : 302;305
DOT Packaging Bulk (49 CFR 173.xxx) : 314;315

Praxair et le Jet d'air flottant sont des marques commerciales ou des marques déposées de Praxair Technology, Inc. aux États-Unis et / ou d'autres pays.

PTG-4000

Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Été établi conformément aux exigences relatives aux Fiches de Données de Sécurité pour les produits contrôlés du SIMDUT.

DOT Symbols	: G - Identifies proper shipping name (PSN) requiring the addition of technical name(s) in parentheses following the PSN
DOT Packaging Exceptions (49 CFR 173.xxx)	: 306;307
DOT Quantity Limitations Passenger aircraft/rail (49 CFR 172.101 HMT, Column 9a)	: 75 kg
DOT Quantity Limitations Cargo aircraft only (49 CFR 172.101 HMT, Column 9b)	: 150 kg
DOT Emplacement d'arrimage	: A - The material may be stowed "on deck" or "under deck" on a cargo vessel and on a passenger vessel

Indications complémentaires

Emergency Response Guide (ERG) Number	: 126
Autres informations	: Pas d'informations supplémentaires disponibles.
Mesures de précautions pour le transport	: Éviter le transport dans des véhicules dont le compartiment du chargement n'est pas séparé de la cabine de conduite. S'assurer que le conducteur du véhicule connaît les dangers potentiels du chargement ainsi que les mesures à prendre en cas d'accident ou autre situation d'urgence. Avant de transporter les récipients: - S'assurer qu'il y a une ventilation appropriée. - S'assurer que les récipients sont fermement arrimés. - S'assurer que le robinet de la bouteille est fermé et ne fuit pas. - S'assurer que le bouchon de protection de sortie du robinet (quand il existe) est correctement mis en place. - S'assurer que le dispositif de protection du robinet (quand il existe) est correctement mis en place.

Conformément aux exigences relatives au TMD

TMD

UN-No. (TDG)	: UN1956
Nom officiel d'expédition (TMD)	: Compressed Gas, n.o.s.
TMD Classe primaire de danger	: 2.2 - Classe 2.2 - Gaz ininflammables, non toxiques.
Indices des quantités limites d'explosifs et des quantités limitées	: 0.125L
Indice pour les véhicules routiers de passagers et les véhicules ferroviaires de passagers	: 75 L

Transport maritime

N° ONU (IMDG)	: 1956
Nom officiel d'expédition (IMDG)	: GAZ COMPRIMÉ, N.S.A
Classe (IMDG)	: 2 - Gaz
Quantités limitées (IMDG)	: 120ml
Numéro EmS (1)	: F-C
N° GSMU	: 620
Numéro EmS (2)	: S-V

Transport aérien

N° UN (IATA)	: 1956
Désignation exacte d'expédition/Description (IATA)	: Compressed gas, n.o.s.
Classe (IATA)	: 2
Instruction "cargo" (ICAO)	: 200
Instruction "passenger" (ICAO)	: 200
Instruction "passenger" - Limited quantities (ICAO)	: FORBIDDEN
Civil Aeronautics Law	: Gases under pressure/Gases nonflammable nontoxic under pressure(Hazardous materials notice Appended Table 1 Article 194 of the Enforcement Regulations)

PTG-4000

Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Été établi conformément aux exigences relatives aux Fiches de Données de Sécurité pour les produits contrôlés du SIMDUT.

SECTION 15: Informations sur la réglementation

15.1. Réglementations fédérales USA

PTG-4000

Inscrit dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des États-Unis
Soumis aux exigences de déclaration de la Loi SARA Section 313 des États-Unis
Listé dans la Section 302 du SARA des États-Unis (substances dangereuses)

Hydrogène sulfuré (7783-06-4)

Inscrit dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des États-Unis
Listé dans la Section 302 du SARA des États-Unis (substances dangereuses)
Soumis aux exigences de déclaration de la Loi SARA Section 313 des États-Unis

Loi SARA Section 302, États-Unis, TPQ (Seuil de procédure d'urgence)	500 lb
--	--------

Loi SARA Section 313, États-Unis – Déclaration des émissions	1.0 %
--	-------

Monoxyde de carbone (630-08-0)

Inscrit dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des États-Unis

(7727-37-9)

Inscrit dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des États-Unis

Oxygène (7782-44-7)

Inscrit dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des États-Unis

n-Pentane (109-66-0)

Inscrit dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des États-Unis

EPA TSCA Regulatory Flag	T - T - indicates a substance that is the subject of a Section 4 test rule under TSCA
--------------------------	---

15.2. Réglementations internationales

CANADA

PTG-4000

Inscrite sur la liste canadienne DSL (Liste intérieure des substances)

Classification SIMDUT	Catégorie A – Gaz comprimés
-----------------------	-----------------------------

Hydrogène sulfuré (7783-06-4)

Inscrite sur la liste canadienne DSL (Liste intérieure des substances)

Classification SIMDUT	Catégorie A – Gaz comprimés Catégorie B – Division 1 : Gaz inflammable Catégorie D – Division 1, Sous-division A : Matière très toxique Catégorie D – Division 2, Sous-division B : Matière toxique
-----------------------	--

Monoxyde de carbone (630-08-0)

Inscrite sur la liste canadienne DSL (Liste intérieure des substances)

Classification SIMDUT	Catégorie A – Gaz comprimés Catégorie B – Division 1 : Gaz inflammable Catégorie D – Division 1, Sous-division A : Matière très toxique Catégorie D – Division 2, Sous-division A : Matière très toxique
-----------------------	---

(7727-37-9)

Inscrite sur la liste canadienne DSL (Liste intérieure des substances)

Classification SIMDUT	Catégorie A – Gaz comprimés
-----------------------	-----------------------------

Oxygène (7782-44-7)

Inscrite sur la liste canadienne DSL (Liste intérieure des substances)

Classification SIMDUT	Catégorie A – Gaz comprimés Catégorie C – Matières comburantes
-----------------------	---

n-Pentane (109-66-0)

Inscrite sur la liste canadienne DSL (Liste intérieure des substances)

Classification SIMDUT	Catégorie B – Division 2 : Liquide inflammable
-----------------------	--

Réglementations UE

Praxair et le Jet d'air flottant sont des marques commerciales ou des marques déposées de Praxair Technology, Inc. aux États-Unis et / ou d'autres pays.

PTG-4000

Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Été établi conformément aux exigences relatives aux Fiches de Données de Sécurité pour les produits contrôlés du SIMDUT.

Hydrogène sulfuré (7783-06-4)

Inscrit dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

Monoxyde de carbone (630-08-0)

Inscrit dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

(7727-37-9)

Inscrit dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

Oxygène (7782-44-7)

Inscrit dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

n-Pentane (109-66-0)

Inscrit dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Flam. Gas 1 H220

Ox. Gas 1 H270

Compressed gas H280

Acute Tox. 3 (Inhalation:gas) H331

Classification selon les directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE

Pas de données supplémentaires.

Directives nationales

Hydrogène sulfuré (7783-06-4)

Inscrit dans l'AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)

Inscrit dans l'IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)

Listé dans l'inventaire japonais ENCS (Existing & New Chemical Substances)

Inscrit dans l'ECL (Existing Chemicals List) coréenne

Inscrit dans le NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals)

Inscrit dans le PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

Listé dans la LDI (Liste de Divulcation des Ingrédients) canadienne

Inscrit sur le INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

Monoxyde de carbone (630-08-0)

Inscrit dans l'AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)

Inscrit dans l'IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)

Listé dans l'inventaire japonais ENCS (Existing & New Chemical Substances)

Inscrit dans l'ECL (Existing Chemicals List) coréenne

Inscrit dans le NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals)

Inscrit dans le PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

Listé dans la LDI (Liste de Divulcation des Ingrédients) canadienne

Inscrit sur le INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

(7727-37-9)

Inscrit dans l'AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)

Inscrit dans l'IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)

Inscrit dans l'ECL (Existing Chemicals List) coréenne

Inscrit dans le NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals)

Inscrit dans le PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

Inscrit sur le INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

Oxygène (7782-44-7)

Inscrit dans l'AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)

Inscrit dans l'IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)

Inscrit dans l'ECL (Existing Chemicals List) coréenne

Inscrit dans le NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals)

Inscrit dans le PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

Inscrit sur le INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

PTG-4000

Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Été établi conformément aux exigences relatives aux Fiches de Données de Sécurité pour les produits contrôlés du SIMDUT.

n-Pentane (109-66-0)

Inscrit dans l'AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)
Inscrit dans l'IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)
Listé dans l'inventaire japonais ENCS (Existing & New Chemical Substances)
Inscrit dans l'ECL (Existing Chemicals List) coréenne
Inscrit dans le NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals)
Inscrit dans le PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)
Listé dans la LDI (Liste de Divulgence des Ingrédients) canadienne
Inscrit sur le INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)
Listé sur le CICR (Turkish Inventory and Control of Chemicals)

15.3. Réglementations des Etats - USA

PTG-4000()

USA - Californie - Proposition 65 - Liste des cancérrogènes	Non
USA - Californie - Proposition 65 - Toxicité pour le développement	Yes
USA - Californie - Proposition 65 - Reprotoxicité - Femelle	Non
USA - Californie - Proposition 65 - Reprotoxicité - Mâle	Non

Monoxyde de carbone (630-08-0)

USA - Californie - Proposition 65 - Liste des cancérrogènes	USA - Californie - Proposition 65 - Toxicité pour le développement	USA - Californie - Proposition 65 - Reprotoxicité - Femelle	USA - Californie - Proposition 65 - Reprotoxicité - Mâle	NSRL (Concentration sans risque significatif)
Non	Yes	Non	Non	

Hydrogène sulfuré (7783-06-4)

É-U. - Massachusetts - Liste Droit de savoir
U.S. - New Jersey - Right to Know Hazardous Substance List
U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) - Environmental Hazard List
U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List

Monoxyde de carbone (630-08-0)

É-U. - Massachusetts - Liste Droit de savoir
U.S. - New Jersey - Right to Know Hazardous Substance List
U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) - Environmental Hazard List
U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List

(7727-37-9)

É-U. - Massachusetts - Liste Droit de savoir
U.S. - New Jersey - Right to Know Hazardous Substance List
U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List

Oxygène (7782-44-7)

É-U. - Massachusetts - Liste Droit de savoir
U.S. - New Jersey - Right to Know Hazardous Substance List
U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List

n-Pentane (109-66-0)

É-U. - Massachusetts - Liste Droit de savoir
U.S. - New Jersey - Right to Know Hazardous Substance List
U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List

SECTION 16: Autres informations

Date de révision : 01/14/2016

PTG-4000

Fiche de données de sécurité

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Été établi conformément aux exigences relatives aux Fiches de Données de Sécurité pour les produits contrôlés du SIMDUT.

Autres informations

: Lorsque vous mélangez deux produits chimiques ou plus, vous pouvez créer d'autres dangers imprévus. Obtenir et évaluer les renseignements de sécurité pour chaque composant avant de procéder au mélange. Consulter un hygiéniste industriel ou d'autres personnes compétentes lorsque vous évaluez le produit final. Avant d'utiliser des matières plastiques, confirmer leur compatibilité avec ce produit

Praxair Canada Inc. demande aux utilisateurs de ce produit de bien étudier cette fiche signalétique et d'être conscients des dangers du produit et des précautions à prendre. Afin de promouvoir l'utilisation sécuritaire de ce produit, l'utilisateur devrait (1) informer son personnel, ses agents et ses sous-traitants de l'information contenue dans cette fiche signalétique et de tout danger ou précaution à prendre, (2) fournir cette même information à tous ses clients utilisateurs de ce produit et (3) demander à ces derniers de transmettre la même information à leurs employés et clients

The opinions expressed herein are those of qualified experts within Praxair, Inc. We believe that the information contained herein is current as of the date of this Safety Data Sheet. Since the use of this information and the conditions of use are not within the control of Praxair, Inc, it is the user's obligation to determine the conditions of safe use of the product

Praxair FDS sont meublées à la vente ou la livraison par Praxair ou les distributeurs et les fournisseurs qui conditionnent et vendent nos produits indépendants. Pour obtenir actuelle SDD pour ces produits, contactez votre représentant Praxair des ventes, le distributeur local, ou fournisseur, ou le télécharger à partir www.praxair.ca. Si vous avez des questions concernant Praxair FDS, aimerait le numéro du document et la date des dernières SDS, ou si vous souhaitez les noms des fournisseurs de Praxair dans votre région, téléphoné ou écrivez le Centre d'appels Praxair (Téléphone: 1-888-257-5149; Adresse: Praxair Canada Inc, 1 City Centre Drive, Bureau 1200, Mississauga, On, L5B 1M2)

Praxair et le Jet d'air flottant sont des marques commerciales ou des marques déposées de Praxair Technology, Inc. aux États-Unis et / ou d'autres pays

Les opinions exprimées ici sont celles d'experts qualifiés de Praxair Canada inc. Nous croyons que l'information contenue dans ce document est en vigueur à la date de cette fiche de données de sécurité (FDS). Puisque l'utilisation de ces informations et les conditions d'utilisation ne sont pas sous le contrôle de Praxair Canada inc, il est dans l'obligation de l'utilisateur de déterminer les conditions d'utilisation sécuritaire du produit. Les fiches signalétiques de Praxair Canada sont fournies lors de la vente ou de la livraison par Praxair Canada inc. ou des distributeurs et des fournisseurs indépendants qui conditionnent et vendent nos produits. Pour obtenir des fiches signalétiques courantes pour ces produits, contactez votre représentant Praxair, le distributeur local, ou le fournisseur, ou les télécharger à partir du www.praxair.ca. Si vous avez des questions concernant les fiches signalétiques de Praxair, ou souhaitez obtenir le numéro du document et la date des fiches les plus récentes, ou les noms des fournisseurs de Praxair dans votre région, téléphonez ou écrivez à Praxair Canada inc, (téléphone : 1-888-257-5149; adresse : Praxair Canada inc, 1 City Centre Drive, bureau 1200, Mississauga, Ontario, L5B 1M2).

SDS US_and_Canada

Ces informations étant basées sur nos connaissances actuelles et décrivant le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne doivent donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit

ISC Part Numbers: 1810-2187, 1810-2343, 1810-3366, 1810-3937, 1810-5403, 1810-9077, 1810-9155, 1810-9157, 1810-9159, 1810-9181, 1810-9191, 1810-9194, 1810-9332, 1810-9344, 1810-9553